



Tamo Cam-200

P R O F E S S I O N A L T O O L S



Tamo Cam-200 Tallentava kaapelikamera Recordable inspection Camera

Koodi/code 120002

TamoCam-200 kaapelikamera tarjoaa helpon ja taloudellisen tavan tutkia piilossa olevia rakenteita. Sen avulla voidaan tarkastella ahtaita paikkoja, esimerkiksi ilmanvaihto- ja ilmastointikanavia, koneiden ja laitteiden sisäosia sekä muita vaikeasti tavoitettavia kohteita. Laite sisältää taipuisaan varteen kiinnitetyn kamerapään, jonka LEDit mahdollistavat pimeiden onteloiden ja kanavien tarkastelun ilman lisävaloa. Laitteen ottamaa kuvaa on mahdollista zoomata ja kiertää. Kameran mukana tulevat kamerapään kiinnittävät lisävarusteet lisäävät laitteen monikäyttöisyyttä. Laitteessa on irrotettava 3,5" näyttö. Laitteen mukana tulevalle muistikortille pystyy tallentamaan kuvia sekä videokuvaa.

Tekniset tiedot

Kamerapään ulkohalkaisija: 9 mm

(lisävarusteet: magneettipää, koukku, peili ja kierrettävät suojukset)

Näyttö: 3,5" TFT/LCD

Kuvan tallennusväline: 2G SD-kortti (tuki 16G asti)

LCD-näytön tarkkuus: 320 x 240 pikseliä

Zoom: 4x

Langaton lähetyksen matkan: 10 m, jos matkalla ei esteitä

Kamerakaapelin pituus: 100 cm

Kaapelin ja kamerapään IP-luokka: IP67

Valonlähde: Erittäin kirkas LED

Akkutyyppi: Ladattava litiumpolymeeriakku

Akun kesto: Noin 2 tuntia

TamoCam-200 inspection camera has been designed as a user friendly and economical way of solving hidden problems and increasing productivity. (e.g. inspect vent pipe and system of air conditioner, machine equipment, engine and so on).. The camera head is connected to the probe and with adjustable LED lights, which helps you to reach gaps and holes. The camera head has equipped with several accessories, which makes it flexible to use. The device has removable high clarity color 3.5" size display. The product has the functions of zooming and rotation. TamoCam-200 can record photo and video to the included memory card.

Technical specifications

Outer diameter of camera head: 9mm

(attachments: magnet, hook, mirror and screw thread protector)

Display: 3.5" TFT/LCD

Image storage media: 2G Micro SD card (Support up to 16G)

LCD Resolution: 320 x 240 pixels

Zoom: 4x

Wireless transmission distance: approximately 10m; more than 10m if no obstacles

Probe length: 100 cm

Probe and camera head ingress protection standard: IP67

Light source: Ultra high brightness LED

Build in battery: Rechargeable lithium polymer battery

Continuous working time: About 2 hours